



Sprayisolering av garagetak

SprayTec är en metod för termisk och akustisk isolering, kondenskontroll och brandskydd. Metoden används av flera ledande svenska byggtreprenörer för multi-isolering i bland annat parkeringsgarage.

- Termisk - Ljud - Kondens - Brand
- Flerfunktionellt material
- Sprayas direkt på ytan oavsett underlag
- Snabb produktion
- Ger minimal bygghöjd
- Inga skarvar eller glipor
- Jämn och snygg yta oavsett underlag
- Kräver ingen ytterligare ytbehandling
- Målningsbar
- Bättre för arbetsmiljön, vi eliminerar:
 - betongborrning över axelhöjd
 - byggdamm från borrning i betong
 - risk för felborrning i installationer
- Godkänd av Byggvarubedömningen och SundaHus

TEKNISKA DATA:

Brandklassning:	Euroclass A1
Ljudabsorbktion klass A:	Glasull 50 mm Stenull 40 mm
Lambdavärde:	Glasull 0,032 W/mK Stenull 0,038 W/mK
Kondenskontroll	Absorption 360 g/m ² per dygn Torkning 760 g/m ² per dygn

Projekt på bordet?
Låt oss prata:
spraytec@ovacon.se
0156-130 80